

Waschmittel

Lorimat 240

30° - 40° - 60° - 90°

Vollwaschmittel für alle Waschverfahren- und temperaturen mit optischen Aufhellern

Produktbeschreibung

Vollwaschmittel für das perfekte Waschergebnis gegen alle Arten von Verschmutzungen bereits bei niedrigen Waschttemperaturen. Lorimat ist besonders für Buntwäsche geeignet und sorgt bei allen Temperaturen für strahlende Reinheit, leuchtende Farben und Frischduft. Enzyme beseitigen biologischen Schmutz und Gerüche. Geeignet für alle Waschmaschinenarten. Lorimat enthält den für den Waschgang notwendigen Wasserenthärter.






Anwendung / Dosierung





Für die Hand-, Fein-, Vor- und Hauptwäsche.

Hinweis:

Nicht geeignet für Schurwolle und Seide!

25 kg Lorimat ergeben ~ 185 Waschladungen

| | | |  | 0-10° dh weich | 10-16° dh mittel | >16° dh hart |
|--|--|--|---|----------------------|------------------------|--------------------|
| | | |  | 125 x | 100 x | 74 x |
| | | |  | 80 g | 100 g | 135 g |
| | | |  | 100 g | 135 g | 155 g |
| | | |  | 135 g | 155 g | 180 g |

| 30-40° | 60° | 90° |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 80 g |  | 10 l |

Produktbeschaffenheit: Klare Flüssigkeit.

Inhaltsstoffe: Nach Detergenzienverordnung 648/2004/EG:

Oxygen-based bleaching compounds % (m/m) < 5 Anionic surfactants % (m/m) < 5 Non-ionic surfactants % by mass < 5 Seveso III:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Verpackung: 1/10 l Gebinde

Art-Nr.: 10 kg (Sack) = 324015
10 kg (Tragekarton) = 324016
25 kg (Sack) = 324025

Produktcode: GG 50

Lager-Hinweis: Frostfrei lagern, vor Hitze schützen.



Alle Angaben in unserem Produktdatenblatt basieren auf langjährigen Erfahrungen, sowie Untersuchungen und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Verarbeitungsarten und Materialbeschaffenheiten im Objekt können jedoch im Einzelnen von uns nicht überprüft werden. Aus diesem Grund geben wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise wieder. Der Wert der Arbeiten hängt von der fachgerechten Ausführung durch den Anwender ab. Bei eventuellen Zweifeln über die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials verpflichtet sich der Anwender das Produkt an unauffälliger Stelle zu testen und sich gegebenenfalls anwendungstechnische Unterstützung einzuholen. Für unvollständige oder fehlerhafte Angaben im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung. Alle vorhergehenden Produktdatenblätter verlieren mit diesem Datenblatt ihre Gültigkeit.

OTTO OEHME GMBH

D-90584 Allersberg | Industriestraße 20
Telefon: 09176/9805-0 | Fax: 09176/9805-55
Info@oehme-lorito.de | www.oehme-lorito.de