

Kiehl-Wax-Ex

Wachsentferner

Eigenschaften

Enthält ausschließlich geruchlose Lösungsmittel. Verhindert das Aufquellen wasserempfindlicher Bodenbeläge. Das Produkt ist nicht wassermischbar! Produkt nicht in das Abwasser gelangen lassen.

Produktzusammensetzung

Wasserunlösliche Lösungsmittel.

Anwendungsbereich

Kiehl-Wax-Ex ist zur Entfernung von Lösungsmittelwachs, Teer, Öl, Bitumen und Absatzstrichen geeignet. Darf nur auf lösungsmittelbeständigen Untergründen angewandt werden wie z. B. Holz, Kork und Tonziegel (Cotto).

Anwendung


Die Bodentemperatur muss zwischen 15 °C und 25 °C liegen.
Räume müssen während und nach der Verarbeitung gut durchgelüftet werden, nicht rauchen.

Wachsentfernung:

Kiehl-Wax-Ex auf ca. 5 m² Bodenfläche verteilen. Fläche von Hand oder mit einer Einscheibenmaschine bearbeiten. Den gelösten Schmutz mit Putzwolle oder anderen saugfähigen Materialien aufnehmen. Nicht mit Wasserauger aufsaugen. Danach die nächsten 5 m² Bodenfläche in gleicher Weise bearbeiten.

Sprayreinigung zur Entfernung von Absatzstrichen:

Produkt unverdünnt mit einer Einscheibenmaschine verarbeiten.



Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Holz- und Parkettpflege

Verbrauch pro m²

Wachsentfernung: 150 – 200 ml

Sprayreinigung: 3 – 5 ml

GHS 08, Gefahr (im Konzentrat);

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. Enthält: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI).

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

2 x 5 L Blechanister im Karton

Art.-Nr. j 22 02 70

